Flowmotion
pump solutions

EasyLift

Prefab PE pompputten

Toepassingen

De EasyLift prefab pompputten worden gebruikt voor het oppompen van regen-, grond- en afvalwater naar de hoger gelegen riolering. Ook voor het periodiek pompen van afvalwater naar IBA waterzuiverings-installaties zijn ze ideaal.

Eigenschappen

- De EasyLift prefab pompputten worden in ons eigen atelier op maat gemaakt voor uw specifieke toepassing.
  Ze zijn leverbaar in verschillende diameters van Ø 600 mm tot Ø1800 mm en inbouwdieptes van 1,2 m tot 4,5 m.
  Ze zijn leverbaar als enkel of dubbelpomps-installatie.
- De dikwandige MDPE putten zijn standaard voorzien van een conische bodem om ophoping van slib te vermijden. De putten zijn voorzien van extra verstevigingsribben die tevens dienst doen als opdrijfrand bij hogere grondwaterstand.
  De putten van Ø 1000 mm en meer zijn standaard voorzien van meerdere buisaansluitingen in Ø 110 mm en Ø 160 mm voor eenvoudige aansluiting op de werf.
- De EasyLift prefab pompputten worden volledig voorgemonteerd met automatische koppelingsvoeten, RVS geleidebuizen, RVS ophaalkettingen, balkeerkleppen, HDPE SDR11 persleidingen, afsluiters, broekstuk en "Socarex" klemkoppeling om de persleiding eenvoudig aan te sluiten.
  Uiteraard voorzien wij ook de schakelkast, niveaumeting en de kwalitatieve Homa dompelpompen met of zonder versnijder.
  Na plaatsing kan u beroep doen op onze servicedienst voor de inbedrijfname van de installatie.
  Zo wordt u volledig ontzorgd en geniet uw klant van een perfecte installatie voor zijn toepassing.

Vragen over dit product?
+32 (0)2 309 67 13 of info@flowmotion.be

Flowmotion BVBA
Kleistraat 2
B-9320 Erembodegem
www.flowmotion.be